



**Caractéristiques Philips Éclairage Public LED AluRoad Moyen Aluminium Gris 65W 10320lm 5x55x150D - 740 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 251903                           |
| EAN                          | 8720169499225                    |
| Marque                       | Philips                          |
| Nom du fabricant             | BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non dimmable         |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 159                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 5x55x150             |
| Facteur de puissance              | >0.99                |
| Référence Article                 | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Post top  |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis  |
| Couverture Optique             | Verre   |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique   |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule   |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 573 |
| Largeur (mm)  | 230 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**