



Specificaties Voordeelpak 4x Philips LED Downlight Ledinaire DN065B Metaal Wit 19W 2000lm 110D - 830-840-865 CCT | 225mm - Zaagmaat 200mm - IP20

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 253041 |
| EAN | 8719157059374 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | Multipack 4x DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 30000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|---|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | CCT |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Aantal lichtpunten | 1 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden) | 110 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105 |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking | Plastic |
| Afwerking Reflector | Mat |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 200 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Metaal |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Product Serie | DN065B |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 225 |
|---------------|-----|

Sensor Informatie

Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren